ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ

02.114F.91.PEF.S



Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 2 тонн.

Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x1000x150	**Картинка для ТУРБО**	9086
Код номенклатуры IPlast	46374	**Цвет**	серый
Вес (кг)	16	**Кол-во на паллете (шт)**	23
Кол-во в еврофуре (шт)	506	**Материал**	HDPE
Статическая нагрузка	6000	**Динамическая нагрузка**	2000

ООО ГК "ИНТЕР"

420044, Республика Татарстан,
г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36

8-800-700-81-07
(звонок бесплатный)

(кг)		**(кг)**	
Стеллажная нагрузка (кг)	500	**Вид поддона**	сплошной
Кол-во полозьев	3		